

NG-C4100

3MP 2.5inch Mini WIFI Cámara PTZ



3MP alta definición



Paneo e inclinación



Seguimiento de movimiento



Detección de movimiento



Luz blanca



Compatible con
NGTECO Home App



Descripción

NG-C4100 es una cámara domo PT de pequeño tamaño para seguridad exterior/interior. La función Wi-Fi hace que su instalación sea sencilla, sólo necesita una fuente de alimentación de bajo voltaje. Se puede utilizar y controlar a través de su celular, Además, puede configurar la detección y seguimiento de personas, recibir notificaciones en tiempo real y configurar la grabación de movimiento para ahorrar almacenamiento. La cámara cuenta con visión nocturna y modo de luz blanca. La cámara tiene un micrófono y altavoz incorporados.

Con aplicación NGTECO Home, puede monitoria su casa en cualquier momento, hablar con cualquier persona que se encuentre allí con el audio bidireccional, recibir notificaciones en tiempo real al detectar movimiento y revisar las actividades recientes con almacenamiento local o en la nube.

NG-C4100 es ideal para casa/jardín o estacionamiento; crea una vida más segura, más inteligente y más conveniente.

Características

3MP

3MP de alta definición

Resolución de alta calidad. Compatible con H.265 para ahorrar espacio de almacenamiento



Paneo e inclinación

Gran ángulo de visión del monitor, 0~340°Pan, 0-90°Tilt, 6 pre ajustes



Audio Bidireccional

Micrófono y altavoz incorporados, escuche y hable con quien desee



Detección y seguimiento de personas

Sigue rastreando al humano cuando es detectado



Detección de movimiento

Establezca la programación personalizada para activar o desactivar la detección de movimiento



Luz Blanca

Vea lo que ocurre incluso en la oscuridad con imagen en color, 7/24 a todo color



Notificación instantánea

Reciba notificaciones push en tiempo real de actividades anómalas



Almacenamiento local y en la nube

Almacene y revise la actividad reciente con almacenamiento local o en la nube, admite un máximo de 128 G de almacenamiento en tarjeta TF.

Especificaciones

Modelo	NG-C4100
--------	----------

Imágen

Sensor de Imagen	1/2.7" Sensor CMOS
Iluminación Mínima	0.01Lux / F1.2
Resolución	3MP (2304*1296)
	3.6mm

Movimiento de Cámara	Horizontal 340°, Vertical 90°
Distancia de Luz IR	5-20m (4pcs IR luces LED)
Distancia de Luz Blanca	5-20m (4pcs luz blanca LED)
Control de Luz	IR / Blanca / Auto

Video

Compresión de Video	H.264 / H.265
Corriente	Corriente principal (2304x1296) Sub corriente (640x360)

Cuadros por Segundo	16fps
Giro de Imagen	Soportado

Audio

Compresión de Audio	G.711
Micrófono y Altavoz	Incorporados

Audio Bidireccional	Soportado
---------------------	-----------

Alarma

Detección de Movimiento	Soportado
-------------------------	-----------

Detección de Humanos	Soportado
----------------------	-----------

Red

Ethernet	10/100M RJ45
Protocolo Inalámbrico	802.11b/g/n (2.4GHz Wi-Fi)
	Encriptación end-to-end, WEP/WPA/WPA2

Protocolo	WebRTC, Onvif 2.2, RTSP
Almacenamiento en Nube	Soportado

General

Almacenamiento Local	Tarjeta TF de hasta 128 GB
Fuente de Alimentación	DC 12V 1A
Consumo de Energía	5W
Temperatura de Operación	-10°C~60°C

Humedad de Operación	0%~90% RH
Certificaciones	FCC, CE
Adaptador de Corriente	US / EU / UK

Escenarios aplicables



Patios



Estacionamientos



Zonas comunes



Locales

Descarga la App



Compatible con
NGTeco Home App

